

從模組型的通用電源到內置用的基板型電源等，因應各種用途、容量廣泛的產品陣容一應俱全

控制面板 (若為鋁軌安裝)

狀態監控、IoT
想利用通訊和監視器
顯示掌握狀態、
維護計畫

支援控制面板的IoT
S8VK-X型 <30W~480W>



Value Design for Panel

單相輸入
控制面板設計的標準
機型

適合控制面板的標準規格
S8VK-S型 <30W~480W>



Value Design for Panel

三相輸入
三相輸入時想節省空間
與工時

適合三相設備控制面板的標準規格
S8VK-W型 <240W~2,000W>



S8VK-WA型
(200V~240V輸入)

Value Design for Panel

S8VK-WB型
(380V~480V輸入)

Value Design for Panel

若非鋁軌安裝

通用型
S8FS-G型 <15W~600W>



鋁軌安裝型也在產品陣容中

需要電壓不足輸出或遠端
感測功能

通用型
S8JX-P型 <300W~600W>



高諧波電流
抑制

鋁軌安裝型也在產品陣容中

快速並確實地切
斷異常電路。
想減少停機耗損

智慧型電源供應器
S8AS型



無需通訊、但透
過顯示及訊號
進行通知

通用型
S8VS-A型



想從可使用圓端
子、Y端子的機種
中選擇

通用型
S8VS型



想使用非24V的
棒端子類型

單相輸入型
S8VK-G型



三相輸入型的
基本機型

三相400V輸入型
S8VK-T型 <120W~960W>



雜訊濾波器

雜訊濾波器
S8V-NF型



如果使用電路保護器

DC電子式電路保護器
S8V-CP型

