






























# 按鈕開關／指示燈

## 功能／規格一覽表

分類 (面板開孔)	圓形 $\phi 16$				
型號	A16	A165S/W	A165K	M16	M2BJ
商品名稱	帶燈、不帶燈按鈕開關	帶燈、不帶燈旋鈕型選擇開關	鑰匙型選擇開關	指示燈	蜂鳴器
外觀					
特長	分離模組類型				一體型
操作部位形狀	長方形 正方形 圓形 	長方形 正方形 圓形 	長方形 正方形 圓形 	長方形 正方形 圓形 	長方形 
操作部位的顏色	LED 	LED 	—	LED 	—
	不帶燈類型 	不帶燈類型 	—	—	—
端子種類	焊接端子、PCB端子、快速接頭				焊接端子
取得認證	UL、CSA、EN、CCC	UL、CSA、EN、CCC	UL、CSA、EN、CCC	UL、CSA	—

分類 (面板開孔)	圓形 $\phi 25$		圓形 $\phi 16$	圓形 $\phi 22$
型號	A3U	A3US	A165E	A22E
商品名稱	帶燈、不帶燈平頭型按鈕開關	不帶燈平頭型選擇開關	帶燈、不帶燈緊急停止用按鈕開關	帶燈、不帶燈緊急停止用按鈕開關
外觀				
特長	邊緣高度2mm		分離模組類型	
操作部位形狀	圓形 	圓形 	蘑菇形 	蘑菇形 
操作部位的顏色	LED 	—	LED 	LED 
	不帶燈類型 	不帶燈類型 	不帶燈類型 	不帶燈類型 
端子種類	接頭連接		焊接端子	螺絲端子
取得認證	UL、EN、CSA	UL、EN、CSA	UL、CSA、EN、CCC	UL、CSA、EN、CCC

註. 一覽表中僅揭示概略的規格。請務必在確認各頁面的詳細規格及注意事項後再行使用。

\* 白色與黑色中，亦有不透明的操作部位。

圓形φ22				分類 (面板開孔)
A22NN/A22NL/A22NN-P/A22NL-P	A22NS/A22NW/A22NS-P/A22NW-P	A22NK/A22NK-P	M22N/M22N-P	型號
按鈕開關	選擇開關	鑰匙型 選擇開	顯示燈	商品名稱
				外觀
縮短深度 樹脂邊緣、金屬邊緣 (有光澤、無光澤)				特長
圓形 蘑菇形 	圓形 	圓形 	圓形 	操作部位形狀
LED 	LED 	—	LED 	操作部位的顏色
不帶燈型  ※橘色僅有透明，黑色僅有不透明	不帶燈型 	—	—	
螺絲端子/端子插入Plus端子端				端子種類
UL、CSA、EN、CCC	UL、CSA、EN、CCC	UL、CSA、EN、CCC	UL、CSA、EN、CCC	取得認證









  









圓形φ30			分類 (面板開孔)
A30NN/A30NL/A30NN-P/A30NL-P	A30NS/A30NW/A30NS-P/A30NW-P	A30NK/A30NK-P	型號
按鈕開關	選擇開關	鑰匙型 選擇開	商品名稱
			外觀
縮短深度 金屬邊緣			特長
圓形 	圓形 	圓形 	操作部位形狀
LED 	LED 	—	操作部位的顏色
不帶燈型  ※橘色僅有透明，黑色僅有不透明	不帶燈型 	—	
螺絲端子/端子插入Plus端子端			端子種類
UL、CSA、EN、CCC	UL、CSA、EN、CCC	UL、CSA、EN、CCC	取得認證

註. 一覽表中僅揭示概略的規格。請務必在確認各頁面的詳細規格及注意事項後再行使用。









# 按鈕開關／指示燈









## 功能／規格一覽表

分類 (面板開孔)	圓形 $\phi 8$		圓形 $\phi 12$	
型號	A3D	M2D	A3C	M2C
商品名稱	帶燈按鈕開關	指示燈	帶燈、不帶燈按鈕開關	指示燈
外觀				
特長	深度長18mm		深度長20mm	
操作部位形狀	長方形 正方形 圓形 	長方形 正方形 圓形 	長方形 正方形 圓形 	長方形 正方形 圓形 
操作部位的顏色	LED 紅色 綠色 黃色 白色	LED 紅色 綠色 黃色 白色	LED 紅色 綠色 黃色 白色	LED 紅色 綠色 黃色 白色
	—	—	不帶燈類型 紅色 綠色 黃色 白色 藍色 黑色	—
端子種類	焊接端子			
取得認證	—		UL、CSA、CCC	UL、CSA

分類 (面板開孔)	方形			
型號	A3P	M2P	A3S	M2S
商品名稱	帶燈按鈕開關	指示燈	帶燈按鈕開關	指示燈
外觀				
特長	大型方筒系列		小型方筒系列	
操作部位形狀	長方形 正方形 圓形 	長方形 正方形 圓形 	長方形 正方形 	長方形 正方形 
操作部位的顏色	LED 紅色 綠色 白色 橙色 ※有3色亮燈 (帶變色燈) (僅長方形、正方形)	LED 紅色 綠色 白色 橙色 ※有3色亮燈 (帶變色燈) (僅長方形、正方形)	LED 紅色 綠色 黃色 白色	LED 紅色 綠色 黃色 白色
	—	—	—	—
端子種類	焊接端子			
取得認證	UL、CSA、CCC	UL、CSA	UL、CSA	UL、CSA

註. 一覽表中僅揭示概略的規格。請務必在確認各頁面的詳細規格及注意事項後再行使用。

































方形				分類 (面板開孔)
A3P 高亮度 帶燈按鈕開關	M2P 高亮度 指示燈	A3S 高亮度 帶燈按鈕開關	M2S 高亮度 指示燈	型號
				商品名稱
				外觀
大型方筒系列		深度短系列		特長
長方形 正方形 圓形 	長方形 正方形 圓形 	長方形 正方形 	長方形 正方形 	操作部位形狀
LED 紅色 綠色 黃色 橙色 白色 純白色 藍色	LED 紅色 綠色 黃色 橙色 白色 純白色 藍色	LED 紅色 綠色 黃色 橙色 白色 純白色 藍色	LED 紅色 綠色 黃色 橙色 白色 純白色 藍色	操作部位的顏色
焊接端子				端子種類
UL、CSA、CCC		UL、CSA		取得認證

方形		帶燈式		分類 (面板開孔)
A3K 帶燈按鈕開關	M2K 指示燈	C5SA 帶燈式按鈕開關	C5SB 帶燈式按鈕開關	型號
				商品名稱
				外觀
短系列		小型薄型本體 按鈕部：35mm	大型薄型本體 按鈕部：60mm	特長
長方形 正方形 	長方形 正方形 	正方形 	正方形 	操作部位形狀
LED燈 紅色 綠色 黃色 白色 藍色 ※紅色/綠色 2色亮燈 (僅長方形)	LED燈 紅色 綠色 黃色 白色 藍色 ※紅色/綠色 2色亮燈 (僅長方形)	紅色 綠色 純白色 藍色 琥珀色	紅色 綠色 純白色 藍色 琥珀色	操作部位的顏色
焊接端子		附接頭引線		端子種類
UL、CSA、CCC		UL、CSA		取得認證

註. 一覽表中僅揭示概略的規格。請務必在確認各頁面的詳細規格及注意事項後再行使用。

# 按鈕開關／指示燈

## 功能／規格一覽表

分類（面板開孔）	圓形 $\phi 30$	圓形 $\phi 16.5$	圓形 $\phi 10.5$	
型號	ZAP	VAP	VAQ	A2A
商品名稱	不帶燈按鈕開關			
外觀				
特長	直接開閉大容量負載大 (內含Z型)	支援一般產業機械 (內含V型)	支援商用、民生用機器 (內含V型)	內含D2S型開關
操作部位形狀	圓形 蘑菇形  	圓形 	圓形 	圓形 
操作部位的顏色	不帶燈類型      	不帶燈類型     	不帶燈類型      	不帶燈類型      
端子種類	螺絲端子	焊接端子		
取得認證	—			

註. 一覽表中僅揭示概略的規格。請務必在確認各頁面的詳細規格及注意事項後再行使用。