

接頭端子台轉換組件

功能／規格一覽表

項目	類型 系列 型號	PLC連接型					
		XW2R					
		XW2R-J□□GD-□□	XW2R-E34GD-□□	XW2R-P□□GD-□□	XW2R-P□□GD-□□-COM	XW2R-N□□GD-C□-COM	XW2R-N08GD-COM *
外觀							
輸入／輸出		輸入輸出用		輸入輸出用	輸入用	輸入用	—
點數		34 (I/O點：32) 40 (I/O點：36)		— (I/O點：16、32)	— (I/O點：16、32)	— (I/O點：8)	—
端子	M3	M3 (歐規端子型)	插入型	插入型	e-CON	e-CON	—
尺寸	深度	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
	高度	48.05 mm	44.81 mm	44.81 mm	44.81 mm	44.81 mm	44.81 mm
	寬度	130.7 mm	98.5 mm	98.5 mm	98.5 mm以上	98.5 mm以上	64.4 mm
鋁軌安裝	O		O	O	O	O	—
電源端子	無		有	有	有	有	—
洩流器電阻	無		無	無	無	無	—
LED	無		無	無	無	無	—
頁次		2252					

項目	類型 系列 型號	屏蔽連接纜線 (有隔離型)	無屏蔽連接纜線 (無隔離型)
		XW2Z	XW2Z-L
		—	—
外觀			
頁次		2296	2306

註1： 欲瞭解與可程式控制器的可能組合，請參閱OMRON網站上的產品資訊。

註2： 欲瞭解連接至可程式控制器的接線圖，請參閱OMRON網站上的產品資訊。

* PLC連接型為組合XW2R-N08GD-COM型與XW2R-G32GD-M1-COM型時使用。

主機鏈接纜線

**XW2Z-□□□P-V/
S-V/S-CV/T型**

主機鏈接纜線

相容於PLC的RS-232C纜線



請參閱第2318頁

泛用型					一般端子	類型 系列 型號 項目
XW2R					XW2R	
XW2R-J□□□D-T	XW2R-E□□□D-T	XW2R-P□□□D-T	XW2R-N08GD-COM	XW2R-P40□D-COM		
						外觀
<i>NEW</i>			<i>NEW</i>		<i>NEW</i>	
輸入輸出用			輸入用		—	
20、34、40、50、60			— (I/O點：8)		40	
M3	M3 (歐規端子型)	插入型	e-CON	插入型	端子	
50 mm	深度	尺寸				
48.05 mm	44.81 mm	44.81 mm	44.81 mm	33.1 mm	高度	
81.7 mm以上	64.4 mm以上	64.4 mm以上	64.4mm	64.4mm	寬度	
○		○	○	○	鋁軌安裝	
無		有	有	有	電源端子	
無		無	無	無	洩流器電阻	
無		無	無	無	LED	
2282					2291	頁次