




功能 / 規格 一覽表

項目	分類	漏液感測器		漏水檢測器
	型號	K7L-U□/UD□	K7L-AT50□/-AT50D□	61F-GPN-V50
	商品名稱	長距離配線用 漏液檢測器	漏液檢測器	漏水檢測器
外觀				
優勢	<p>總共可達400m的長距離配線。 可將漏液損害降到最低。 也可進行斷線檢測 (只有K7L-UD型) 適用於Push-In Plus端子台插座 (僅限K7L-UB/-UDB)</p>		<p>強化漏液檢測帶之耐化學性。 從半導體製造裝置至食品加工機，可適用於廣泛的用途 也可進行斷線檢測 (只有K7L-AT50D型) 適用於Push-In Plus端子台插座 (僅限K7L-AT50B/-AT50DB)</p>	<p>可依水質和周圍溫度的配線狀況，設定最佳設定值</p>
輸出型態	電晶體輸出		電晶體輸出	繼電器輸出
配線距離	400m以下 (配線用電纜、漏液檢測帶的總長)		配線用電纜：50m以下 漏液檢測帶：10m以下	450m以下 (配線用電纜、漏液檢測帶的總長)
動作阻抗值	0~1MΩ可變		0~5MΩ/0~50MΩ (切換) 可變	0~50kΩ可變
尺寸 (mm) (W×H×D)	28.2×12.8×46		28.2×12.8×46	49.4×38×70
安裝方法	插座		插座	插座
取得認證*	CE認證、UL、S標章、RCM標章		CE認證、UL/CSA、S標章、RCM標章 (K7L-AT50/-AT50D型) CE認證、UL/CSA、S標章、RCM標章 (K7L-AT50B/-AT50DB型)	CE認證、UL/CSA

註. 一覽表中僅記載概略規格。使用前請務必確認刊載頁面的詳細規格及注意事項。

* 有關規格認證對象機種等最新資訊，請參閱本公司網站 (www.fa.omron.com.tw) 的「規格認證」。