



緊急停止用按鈕開關

功能 / 規格一覽表

型號		A165E	A22E/A22NE-P
商品名稱		緊急停止用按鈕開關	緊急停止按鈕開關
外觀			
面板開孔尺寸		φ16mm	φ22mm/φ25mm * 1
操作部外徑		φ30mm/φ40mm	φ30mm/φ40mm/φ60mm
使用環境溫度	照光	-10~+55°C	-20~+55°C
	非照光		-20~+70°C * 2
操作部	按壓鎖旋轉復歸	●	●
	推拉式開關	—	● * 3
接點構成	照光	1b/2b/3b	1NC (1) / 1NC、1NO (2) / 2NC (2)
	非照光		1NC (1) / 1NC、1NO (2) / 2NC (2) / 2NC、1NO (3) / 3NC (3)
認證標準		TÜV SÜD : EN60947-5-1 (直接開路動作認證) EN60947-5-5 UL : UL508、CSAC22.2 No.14 CCC : GB/T14048.5	A22E TÜV SÜD : EN60947-5-1 (直接開路動作認證) EN60947-5-5 UL : UL508、CSAC22.2 No.14 CCC : GB/T14048.5 KOSHA : EN60947-5-1 A22NE-P TÜV SÜD : EN60947-5-1 (直接開路動作認證) EN60947-5-5 UL : UL508、C22.2 No.14 CCC : GB/T14048.5

* 1. φ25時，請使用φ25用套環（A22Z-R25型）。

* 2. IP69K型通過JIS D 5020標準IP□9K的80°C 測試條件。

* 3. 推拉式開關的操作部，僅有φ40非照光型，並無照光型。